

## Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz Cenowy

### 1. Dane Wykonawcy:

Nazwa:	
Siedziba:	
Telefon/ fax:	
Adres e-mail:	
NIP:	
REGON:	

### 2. Wycena asortymentu dla części I i II zamówienia wraz z wizualizacją (zdjęciem):

cz. I ZAMÓWIENIA – KATEGORIA MEBLE I WYPOSAŻENIE W KLUBIE MALUCHA					
L.p.	Nazwa	Jednostka	Ilość	Opis asortymentu	Wizualizacja (zdjęcie)
1	6 stołów z nogami	szt.	6	Błat stołu wraz z oskrzynią wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku, obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Oskrzynia posiada metalowe narożniki, przystosowane do montażu nóg - dł. boku 72 cm, dł. przekątnej między kątami 144,5 cm, dł. pomiędzy 2 prostymi 128 cm Kształt blatu - sześciokątny, Kolor obrzeża PCV: żółty	
		szt.	6	Komplet 6 okrągłych nóg drewnianych do blatów o śr 4,8 cm. Zamocowanie nóg pozwala na regulowanie wysokości stołów poprzez dokręcanie drewnianych końcówek. Możliwe jest uzyskanie 2 wysokości stołów. Podane długości nóg odpowiadają wysokości stolika po ich zamontowaniu. • wys. 40, 46, 52, 58 cm	
2	10 krzeseł do karmienia	szt.	10	Krzeseło wykonane z drewnianego profilu 22 x 45 mm, siedzisko i oparcie wykonane z profilowanej sklejki o gr 6 mm. Krzesło posiada podłokietniki oraz uprząż zabezpieczające dziecko przed wypadnięciem w czasie karmienia. • wys. 46 cm • wys. siedziska 21 cm. Nogi krzesła wykonane z drewna. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę ciała. Krzeselko posiada ramę pod siedziskiem, przymocowaną do stelaża, wzmacniającą konstrukcję. Płyta siedziska przymocowana do ramy, odsłaniająca stelaż krzeselka. Krzesło posiada podłokietniki oraz stopki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem.	

3	30 krzesel (1 krzesło/dziecko)	szt.	20	Krzesło wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę ciała. Krzeselko posiada ramę pod siedziskiem, przymocowaną do stelaża, wzmacniającą konstrukcję. Płyta siedziska przymocowana do ramy, odsłaniająca stelaż krzeselka. Krzesło posiada podłokietniki oraz stopki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Krzesło w rozmiarze - 0 Produkt posiada certyfikat za zgodność z normą: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001	
		szt.	10	Krzeselka z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, zaokrąglone oparcie. Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa są delikatnie odchylone do tyłu, Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzeselka można stawiać jedno na drugim. Kolor stelaża żółty Posiada certyfikat za zgodność z normą: PN- EN 1729-1:2007, PN- EN 1729-2:2012	
4	2 zestawy (szafka, półki, regał, wieszaki itp.) w który skład wchodzi:  Regał	szt.	2	Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecysuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafka, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym) Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 1 półką równomiernie rozmieszczoną na całej wysokości szafka ( 2 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 2 przegrody (cały regał - 6 przestrzeni) Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm w zewnętrznych kolumnach, oraz o wym. 355 x 370 mm w środkowej kolumnie Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania drzwiczek o wym. 370 x 370 mm lub szuflad o wym. 370 x 183 mm w dolnych 3 przestrzeniach. Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. Regał o wym. (szer x gł x wys.): 1166 x 415 x 868 mm	
		szt.	2	Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze żółtym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm	
		szt.	2	Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.	

				<p>Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki ( 3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę ( cały regał - 6 przestrzeni)</p> <p>Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm</p> <p>Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek (wym. 370 x 370 mm lub 370 mm x 744 mm) bądź 4 szuflad o wym. 370 x 183 mm w dolnych 2 przestrzeniach.</p> <p>Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p> <p>Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 1242 mm</p>	
	Drzwiczki szare	szt.	4	<p>Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st</li> <li>- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu</li> <li>- wym. drzwiczek 370 x 370 mm</li> </ul>	
	Materac - siedzisko szare	szt.	2	<p>Materac wykonany z pianki, pokrytej wytrzymałą tkaniną PCV – wolną od ftalanów, trudnopalną zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2, odporną na ścieranie: 30.000 cykli, łatwą do utrzymania w czystości, – skaden bezftalanowy, łatwą do utrzymania czystości, w kolorze szarym. Posiada dwa oparcia na bokach. Wymiar: 126 x 55,5 x 14 cm. Wysokość boków 94 i 75 cm.</p>	
	Regał duży	szt.	2	<p>Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.</p> <p>Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki ( 3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 2 przegrody ( cały regał - 9 przestrzeni)</p> <p>Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm w zewnętrznych kolumnach, oraz o wym. 355 x 370 mm w środkowej kolumnie</p> <p>Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania drzwiczek o wym. 370 x 370 mm lub szuflad o wym. 370 x 183 mm w dolnych 3 przestrzeniach.</p> <p>Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p>	

				Regał o wym. (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 1242 mm	
	Drzwiczki żółte	szt.	2	Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze żółtym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm	
	Drzwiczki szare	szt.	4	Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm	
5	6 pojemników na książki	szt.	6	- Korpus, półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości 2mm imitującym strukturę sklejk - Posiada 2 wzmocnione półki tworząc 3 przestrzenie. Dwie dolne półki szafki są przestrzeniami otwartymi służącymi do przechowywania. - 4 Kółka z blokadą dzięki którym jest mobilna i można ją przemieszczać. - wym. 89,1 x 41,5 x 61,4 cm - Przystosowana do montażu na szafce mobilnej Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: EN 16121/11.13	
6	6 regałów	szt.	6	Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecys wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym) Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 3 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości ( 4 przestrzenie) Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek (wym. 370 x 370 mm lub 370 mm x 744 mm) Po montażu - drzwiczki są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 1616 mm	
7	2 szafy	szt.	2	Korpus i cokół szafki wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecys wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym) Przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Szafka posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.	

				Szafka z 1 pionową przegrodą ( 2 przestrzenie). Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania plastikowych pojemników z prowadnicami Szafka o wym. (szer x gł. wys.):702 x 480 x 868 mm	
		szt.	32	Pojemniki z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Dostarczane z prowadnicami. • wym. 31,2 x 43 x 7,5 cm • 1 szt. • kolor - transparentne	
8	6 łóżeczek niemowlęcych	szt.	6	Solidnie wykonane łóżeczko z drewna z możliwością sztaplowania (max. 10 szt.). Po ułożeniu jedno na drugim pomiędzy łóżeczkami pozostają przerwy, co pozwala na swobodny przepływ powietrza i wentylacja materacy wym. 127 x 68,5 x 19 cm, nogi drewniane	
		szt.	1	Zestaw 4 kółeczek do łóżeczka. Łóżeczka można sztaplować, wystarczy jeden zestaw kółek, które należy przymocować do najniższego łóżeczka. Dzięki temu wszystkie można swobodnie przesuwac.	
9	6 materacy do łóżeczek	szt.	6	. Materac do łóżeczka niemowlęcego • wym. 127 x 68,5 x 19 cm	
10	3 kojce, składające się z kostek kojcowych	szt.	18	Pufy różniące się wysokością. Pozwalają tworzyć miejsce do wypoczynku w rogu sali lub służą jako klocki do zabaw konstrukcyjnych, np. do budowania toru przeszkód. Wykonane z pianki, pokryte trwałą tkaniną PCV niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. • wym. podstawy 35 x 35 cm • 1 szt.	
11	30 kompletów pościeli z wypełnieniem	komplet	30	• Poszewka na poduszkę o wym. 35 x 50 cm • Poszewka na kołdrę o wym. 70 x 120 cm • Prześcieradło do łóżeczka o wym. 146 x 65 cm • Poduszka • Kołdra	
12	30 leżaków	szt.	30	Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze, doskonale sprawdza się w czasie żłobkowego leżakowania. Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno na drugim, co ułatwia ich przechowywanie. Umieszczenie leżaków na wózku na łóżeczka umożliwia łatwe ich przemieszczanie. Wysokość łóżeczka może być zwiększona poprzez użycie dodatkowych nóżek • kolor żółty • wym. 132 x 56 x 15 cm	
13	30 materace do leżaków	szt.	30	Materac bawełniany w kolorze żółtym. • wym. 125,5 x 51,5 x 5 cm - dostosowany do leżaków	

14	9 zestawów szatnianych półek i ławeczek do szatni	szt.	1	<p>Szatnia składająca się z ławeczki oraz korpusu przymocowanego do ławeczki.</p> <p>Ławeczka o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 1085 mm x 500 mm x 325 mm, pod ławeczką znajduje się półeczka na buty wykonana z ażurowych prętów, przedzielona 4 przegrodami (5 równych przestrzeni).</p> <p>Powyżej ławeczki znajduje się korpus o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 1085 mm x 250 mm x 985 mm złożony z 4 przegród (5 przestrzeni). Każda z nich wyposażona w podwójny wieszak chromowany, zamocowany na plecach korpusu, miejsce mocowania wieszaków, wzmocnione płytą o gr. 18 mm.</p> <p>W górnej części korpusu wydzielona półeczka, która posiada zabezpieczenie, dzięki któremu rzeczy z nich nie wypadają. Korpus przystosowany do montażu 5 szt. drzwiczek o wymiarach: szer. 191 mm wys. 653 mm każde.</p> <p>Konstrukcja ławeczki, przegrody oraz korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm. w tonacji klonu. Plecy ławeczki i korpusu wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm.</p> <p>Wymiar całkowity szatni (szer. x gł. x wys.): 1085 mm x 500 mm x 1310 mm</p>	
		szt.	7	<p>Szatnia składająca się z ławeczki oraz korpusu przymocowanego do ławeczki.</p> <p>Ławeczka o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 660 mm x 500 mm x 325 mm, pod ławeczką znajduje się półeczka na buty wykonana z ażurowych prętów, przedzielona 2 przegrodami (3 równe przestrzenie).</p> <p>Powyżej ławeczki znajduje się korpus o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 660 mm x 250 mm x 985 mm złożony z 2 przegród (3 przestrzeni). Każda z nich wyposażona w podwójny wieszak chromowany, zamocowany na plecach korpusu, miejsce mocowania wieszaków, wzmocnione płytą o gr. 18 mm.</p> <p>W górnej części korpusu wydzielona półeczka, która posiada zabezpieczenie, dzięki któremu rzeczy z nich nie wypadają. Korpus przystosowany do montażu 3 szt. drzwiczek o wymiarach: szer. 191 mm wys. 653 mm każde.</p> <p>Konstrukcja ławeczki, przegrody oraz korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm. w tonacji klonu. Plecy ławeczki i korpusu wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm.</p> <p>Wymiar całkowity szatni (szer. x gł. x wys.): 660 mm x 500 mm x 1310 mm</p>	
		szt.	1	<p>Szatnia rogowa składająca się z ławeczki oraz korpusu przymocowanego do ławeczki.</p> <p>Ławeczka o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 800/800 mm x 500 mm x 325 mm, pod ławeczką znajduje się półeczka na buty wykonana z ażurowych prętów, przedzielona przegrodą na 2 równe przestrzenie. Powyżej ławeczki znajduje się korpus o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 800/800 mm x 250 mm x 985 mm. Korpus składa się z części narożnej która wyposażona jest w 2 podwójne chromowane wieszaki (po jednym z każdej strony) oraz z czterech równych przestrzeni (po dwie z każdej strony) wyposażonych w podwójny wieszak chromowany, zamocowany na plecach korpusu, miejsce mocowania wieszaków, wzmocnione płytą o gr. 18 mm. W górnej części korpusu wydzielone są półeczki, które posiadają zabezpieczenie, dzięki któremu rzeczy z nich nie wypadają. Korpus przystosowany do montażu 4 szt. drzwiczek (na bocznych przestrzeniach) o wymiarach: szer. 191 mm wys. 653 mm każde. Cała konstrukcja szatni wykonana jest z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm. w tonacji klonu. Wymiar całkowity szatni (szer. x gł. x wys.): 800/800 mm x 500 mm x 1310 mm</p>	



15	2 przewijaki do sal	szt.	2	Przewijak i półka w jednym pozwoli zaoszczędzić miejsce w pomieszczeniu. Wykonany z drewna, wodoodporny, z mechanizmem bezpiecznego, powolnego otwierania. Wyposażony w materac powlekany poliuretanem, wodoodporny i łatwo zmywalny. Udźwig do 15 kg. • wym. 63 x 19 cm (zamknięty), 76,5 (otwarty) x 79,5 cm	
16	1 przewijak do szatni	szt.	1	Przewijak i półka w jednym pozwoli zaoszczędzić miejsce w pomieszczeniu. Wykonany z drewna, wodoodporny, z mechanizmem bezpiecznego, powolnego otwierania. Wyposażony w materac powlekany poliuretanem, wodoodporny i łatwo zmywalny. Udźwig do 15 kg. • wym. 63 x 19 cm (zamknięty), 76,5 (otwarty) x 79,5 cm	
17	4 nakładki na przewijaki	szt.	4	Szafka - nakładka na przewijak o wym. 970 x 250 x 400 cm, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w odcieniu klonu. Przystosowana do zawieszenia na ścianie, wyposażona w 6 przegródek na pieluszki - wym. 1 przegródki 210 x 160 mm, w każdej mieści się ok. 20 jednorazowych pieluch. Front zasłonięty przezroczystą płytą pleksi, dzięki czemu pieluszki nie wypadają, ale jednocześnie zawsze widać, ile zostało ich w przegródce. Otwory o grubości 25 mm pozwalają na swobodne wyciąganie pieluch. Górna, otwierana kłapa wyposażona w zawiasy z mechanizmem zwalniającym, co uniemożliwia przytraśnięcie palców.	
18	4 półeczki na kubeczki	szt.	4	Półka o wym. 675 x 180 x 250 mm, wykonana z żółtej płyty MDF o gr. 12 mm, w górnej części zakończona ozdobnikiem w kształcie fali. Zaokrąglone boki półki wykonane z płyty wiórowej o gr. 12mm w tonacji brzozy. W środkowej części półeczka wykonana z tworzywa sztucznego, z 10 otworami na kubeczki (każdy otwór o śr. 70 mm). Pod półeczką 5 podwójnych, metalowych haczyków np. na ręczniki. Przystosowana do powieszenia na ścianie.	
19	2 szafy na pościel i leżaki	szt.	2	Szafa o wym. 1420 x 620 x 2010 mm, wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm. W górnej części posiada 15 schowków o wym. 450 x 160 mm (wys. regulowana). Poniżej wolna przestrzeń o wys. 990mm, przystosowana do ustawienia w niej łóżeczek o wym. 1320 x 600 x 125 mm. Szafka nie posiada cokołu, co ułatwia umieszczanie łóżeczek w szafie. Wyposażona w 2 skrzydłowe drzwi z uchwyty. Dla zwiększenia stabilności należy przykręcić ją bezpośrednio do podłogi. Elementy mocujące są w zestawie.	
20	4 biurka	szt.	4	Biurko o wym. 800 x 600 x 760 mm wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm, narożniki zaokrąglone Pod blatem znajduje się szuflada. Z tyłu biurka blenda płytowa o wys 400 mm. Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Front szuflady wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym Dno szuflady wykonane z białej płyt HDF o gr. 3 mm - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe - wym. frontu szuflady 460 x 110 mm - wym. wewn. szuflady 405 x 430 x 90 mm	

21	5 krzesel	szt.	5	Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury okrągłej o śr. 30 mm. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Powierzchnia siedziska moletowana. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzeselko w rozmiarze: 6 Wym. siedziska 46 x 42 cm Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012	
22	4 dywany	szt.	4	Jednokolorowy dywan SZARY dywany obszyte na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. • śr. 200 cm	
23	8 koszy na śmieci	szt.	8	Funkcjonalny kosz na papier z ażurowym wycięciem w kształcie pasków zebry.. • wym. 26 x 26 x 26,5 cm	
24	45 ręczników	szt.	45	• 45 szt. • wym. 50 x 30 cm	
25	3 tablice korkowe	szt.	3	Korkowa tablica z drewnianą ramą, możliwością ich powieszenia w pionie jak i poziomie • wym. 100 x 200 cm	
26	3 pojemniki na pieluchy	szt.	3	Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, pokrywa z wygodnym uchwytem. • poj. 16 l • wys. z pokrywą 33 cm • śr. 29 cm w kolorze białym.	
27	15 nocników	szt.	15	wym. 25 x 22 x 17,3 cm, w kolorze białym.	
28	45 fartuszków dla dzieci	szt.	45	wym. 46 x 48 cm, w kolorze granatowym.	
29	45 podkładow pod prześcieradło	szt.	45	Bawełniana, wodoodporna, a przy tym oddychająca podkładka pod prześcieradło, idealnie zabezpiecza materac przed wilgocią i zabrudzeniami. Podkładka jest niezastąpiona podczas rezygnacji z pieluch, można ją prać w pralce (temp. 60 stopni) i szybko schnie. • skład: 100% bawełny • membrana oddychająca: 100% PU • wym. 75 x 90 cm	
30	45 prześcieradeł	szt.	45	Prześcieradła pasujące do łóżek wym. 146 x 65 cm, w kolorze jasno brązowym.	
31	4 pojemniki do przewijaków	szt.	4	Transparentne pojemniki do przechowywania różnych drobiazgów. poj. 18 l • wym. 43 x 33 x 21,4 cm	
32	4 podnóżki	szt.	4	Przenośny, lekki i stabilny podest, o wszechstronnym zastosowaniu. Podest ma wierzch i spód pokryte antypoślizgową gumą jest nią także zabezpieczony od spodu, dzięki czemu podnóżek jest bezpieczny, nie przesuwa się i nie ma ryzyka poślizgnięcia się stopy na podeście. • wym. 29 x 26 x 12,3 cm • biały z szarymi wypustkami.	
33	2 wózki 6-osobowe dla dzieci		2	Wózki wykonane z odpornego na promienie UV polietylenu i wzmocnionego aluminium. Pokrowce siedzeń oraz pasy bezpieczeństwa zdejmowane z możliwością prania w temperaturze 60 stopni. Za tylnymi siedzeniami schowek na najpotrzebniejsze akcesoria. Gumowe koła odporne na przekłucie, przednie koła z możliwością obrotu o 360 stopni. Wózek wyposażony we wzmocnione łożyska kulkowe i hamulce bębnowe oraz trzpienie. • dla 6 dzieci • wym. 155 x 75 x 120 cm • maksymalne obciążenie 120 kg • waga 36 kg	
<b>KOSZT ŁĄCZNY BRUTTO dla cz. I</b>					



**cz. II ZAMÓWIENIA – KATEGORIA MEBLE I WYPOSAŻENIE KUCHNI I ŁAZIENKI**

I.p.	Nazwa	Jednostka	Ilość	Opis asortymentu	Wizualizacja (zdjęcie)
1	1 zestaw mebli kuchennych wraz z szafą przelotową	zestaw	1	1 zestaw mebli kuchennych wraz z szafą przelotową, wymiary: szafa przelotowa - szerokość 1070 mm, wysokość: 2060 mm głębokość 600 mm, zabudowa: 1084 mm x 600 mm, w tym: [szafka 1 - 600 mm x 820 mm x 600 mm (z drzwiami), szafka 2 - 600 mm x 820 mm x 600 mm (z szufladami - 2 x 280 mm x 600 mm, 1 x 140 mm x 600 mm)]. Bez blatów. Z wycięciami na zlewozmywaki - 230 mm x 430 mm, 540 mm x 430 mm. Okleina Dąb Lindenberg. Uchwyty w kształcie kuli.	
2	1 lodówka	sztuka	1	Podstawowe cechy: Klasa energetyczna: A++ Szerokość [cm]: 54.5 Pojemność całkowita netto [l]: 230 Wysokość [cm]: 170.2 Pojemność netto zamrażarki [l]: 64 Pojemność netto chłodziarki [l]: 166 Głębokość [cm]: 57.1 No Frost: Nie	
3	1 zmywarka gastronomiczna	sztuka	1	Wymiary (dł; szer; wys): 57.5x63x82 cm, Zasilanie: 230 V, Moc grzałki bojlera: 3 kW, Moc grzałki wanny: 2.1 kW, Moc pompy myjącej: 0.47 kW, Pojemność wanny: 20 l, Pojemność bojlera: 6 l, Długość cyklu: 90/150 s, Ciśnienie dopływu wody: 2 bar, Zużycie wody na 1 cykl: 2.7 l, Moc: 3.5 kW, Wymiary kosza: 50x50 cm, Dozownik płynu myjącego: tak, Pompa odpływu: tak. Zmywarka gastronomiczna do naczyń z pompą odpływu z funkcją wyparzenia przeznaczona do mycia szkła, talerzy i sztućców. Prześwit (wysokość drzwi - 36,5 cm) umożliwi mycie talerzy o maksymalnej średnicy 32,5 cm. Zmywarka ma 2 cykle mycia: 90 i 150 s. Mycie naczyń odbywa się w temperaturze około 60°C, natomiast wyparzenie – w temperaturze około 90°C. Sterowany elektronicznie dozownik środka myjącego i płuczącego. Pompa odpływu zamontowana w zmywarce umożliwia jej użytkowanie w zmywalni, gdzie odpływ wody umieszczony jest powyżej podłogi. Zmywarka posiada tłoczoną wannę ze stali nierdzewnej oraz filtr zapewniający utrzymanie czystości na optymalnym poziomie. Górne i dolne ramiona myjące oraz płuczące. Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej. W wyposażeniu zmywarki do naczyń znajdują się: dozownik płynu płuczącego, dozownik płynu myjącego, pompa odpływu, kosze o wymiarach 50x50 cm: uniwersalny płaski, kosz na 18 talerzy, przewód zasilający, przewody zasilania wodą i odpływu.	
4	1 kuchenka elektryczna	sztuka	1	Kuchenka indukcyjna o mocy 3,5 kW. Powierzchnie gotujące wykonane ze szkła Schott Ceran, obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego. Powierzchnie gotujące niezależnie sterowane. Kuchenka jest wyposażona w cyfrowy zegar sterujący oraz wyświetlacz elektroniczny. Obsługa urządzenia przez listwę dotykową. W ustawieniach 10 progów mocy (500-2000W / 600-1500W), 10-stopniowe ustawianie temperatury grzania (zakres od 60 do 240oC - skokowo co 20oC). W urządzeniu zamontowano elektroniczną ochronę przed	

				przegrzaniem. Dane techniczne: Wymiary (dł; szer; wys): 60.5x36x6 cm, Zasilanie: 230 V, Waga: 5.9 kg, Moc: 3.5 kW	
5	30 zestawów naczyń i sztućców	zestaw	30	Zestaw naczyń i sztućców, składający się z: talerza płytkego Arcoroc-biały-śr. 24 cm; Talerzyk deserowy Arcoroc – biały- śr. 19,5 cm; Salaterka Arcoroc – biała-śr. 12 cm; Bulionówka Arcoroc-poj. 310 ml śr. 10 cm, wys. 6 cm; Kubek Arcoroc – biały- poj. 250 ml . Zastawa stołowa wykonana ze szkła hartowanego, które poddawane jest specyficznej obróbce termalnej w celu zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na wstrząsy i uderzenia. Szkło jest materiałem nieporowatym, dlatego nie zatrzymuje żadnych mikroorganizmów, jest 100% higieniczne. Nadaje się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135 stopni. Zestaw sztućców bez graweru, wykonane ze stali 410 składający się z: Łyżeczka-dł. 13,9 cm; Nóż- dł. 17,8 cm, Widelec- dł. 16,2 cm; Łyżka- dł. 16,2 cm	
6	1 zestaw garnków	zestaw	1	1 zestaw garnków - w zestawie: garnek z pokrywką 3 szt. X 5 l, garnek z pokrywką 3 l, rondel z pokrywką 2 l i patelnia śred. 28 cm. Główne cechy produktu - Produkt wykonano ze stali nierdzewnej, produkt wykonano w całości z metalu, z powłoką nieprzywierającą, wyprodukowaną bez PFOA (kwasów perfluorooktanowych). Materiał, z którego wykonano ten produkt, nadaje się do recyklingu. Można stosować na kuchence gazowej, można używać na płycie indukcyjnej, można używać na płycie vitroceramicznej, można używać na płycie żeliwnej, można używać w piekarniku. Opis produktu Pokrywka/ Uchwyt/ Części główne/ Uchwyt: stal nierdzewna Spód/ Spód: stal nierdzewna, aluminium Nit/ Nit: aluminium, stal nierdzewna Części główne: stal nierdzewna, Powlekane Teflonem(R) Platinum Plus	
7	1 odkurzacz	sztuka	1	Odkurzanie – na sucho, zasilanie – 230V, moc silnika+1100W, podciśnienie – 2200 mmH2O, przepływ powietrza – 202m3/h, pojemność zbiornika – 16 l, materiał zbiornika – PPL, długość kabla - 8,5 m, hałas – 69dB, waga – 8 kg. Odkurzacz do odkurzania na sucho, może być wykorzystywany jako odkurzacz bezworkowy, ze względu na dobro dzieci musi posiadać możliwość założenia dodatkowo worka-filtra papierowego, który poprawi stopień filtracji. Posiada wąż ssący nie zbrojony drutem-odporny na zniszczenie. Posiada silnik ssący ze zintegrowaną turbiną o dużym przepływie powietrza, a zarazem o niskim zużyciu energii. Charakteryzuje się cichą pracą, niewielkimi rozmiarami i małą wagą.	

8	1 pralka	sztuka	1	<p>Wielkość załadunku - pranie [kg]: 8, Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]: 1400 , Głębokość [cm]: 65, Szerokość [cm]: 64, Wysokość [cm]: 89, Wielkość załadunku - suszenie [kg]: 6, Klasa energetyczna A, Najważniejsze cechy, Klasa energ. A, pranie 8kg, suszenie 6kg, 1400 obr./min., Parametry techniczne, Pojemn. Prania 8 kg, Pojemn. Suszenia 6 kg, Prędkość wirow. 1400 obr./min., Klasa energ. A, Klasa prania A, Klasa wirow. B, Regulacja obrotów skokowa, Pranie szybkie-tak, Program delikatny-tak, Zabezp. przed zalaniem-tak, Programator-elektroniczny, Wyświetlacz-cyfrowy, Wysokość-85 cm, Szerokość-59.5 cm, Głębokość-53.4 cm, Opóźnienie startu-tak, EcoTech, Technologia Super Silent, Programy specjalne: WoolmarkPlatinumCare, Delikatne, Suszenie bawełny, Suszenie syntetyków, Dodatkowe funkcje: Start z opóźnieniem, Super Wash, Childlock, regulacja zużycia energii i wody, Drzwiczki otwierane pod kątem 180°, Zabezpieczenie przeciwko przelaniu.</p>
9	2 suszarki stojące	sztuka	2	<p>Pionowa suszarka do prania. Dane techniczne produktu: Całkowita pojemność 33m2 Materiał Odporny na rdzę - aluminium powlekane żywicą Wysokość 139 cm Szerokość suszarki 72,5 cm Długość 83,5 cm Długość po złożeniu 14 cm Odległość między półkami 40 cm Waga 6 kg</p>
10	1 żelazko	sztuka	1	<p>Opis produktu: żelazko o mocy 2600 W, z funkcją samooczyszczania, uderzeniem pary w pionie, blokadą kapania oraz zbiornikiem na wodę o pojemności 350 ml. Rodzaj żelazka -Parowe, Funkcje Prasowanie na sucho/mokro : Tak/Tak, Prasowanie w pionie-tak, System antywapienny -Tak, Funkcja samooczyszczania-tak, Komunikacja-Lampka kontrolna, Ciągłe wytwarzanie pary z możliwością regulacji, Strumień pary [g/min]-0-50, Silne uderzenie pary [g/min]-170, Pionowe uderzenie pary-Tak, Pojemność zbiornika na wodę [ml]-350, Zbiornik na wodę -Przezroczysty, Spryskiwacz-Tak, Blokada kapania -Tak, Funkcje pary -Automatyczne dostosowanie dystrybucji pary do wybranej temperatury-8. Techniczne Moc [W]-2600, Regulator temperatury-Pokrętło, Zabezpieczenia-Automatyczny wyłącznik, Konstrukcja-Antypoślizgowy uchwyt, Zastosowane technologie-Anti Calc, Anti Drip, to Stop, Self clean, Ultimate Autoclean, Zasilanie, Podłączenie przewodu-Kulowe, Długość przewodu [m]-2.5, Miejsce na nawinięcie przewodu-tak</p>
11	1 szafa do przechowywania naczyń	sztuka	1	<p>1 szafa do przechowywania naczyń: szerokość zabudowy: 1880 mm, w tym drzwiczki - 440 mm, drzwiczki 2 razy 760 mm x 820 mm x 600 mm. Bez blatów. Z wycięciami na zlewozmywaki - 230 mm x 430 mm, 540 mm x 430 mm. Okleina Dąb Lindenberg. Uchwyty w kształcie kuli.</p>
12	2 blaty robocze	sztuka	2	<p>Szerokość 1880 mm, głębokość 600 mm, grubość 30 mm. Kolor biały . Wycięcie 2 otworów na zlewy.</p>

13	2 zlewy z bateriami	zestaw	2	<p>Zlew 1,5-komorowy, wtopiony, główne informacje: Długość: 60 cm, Głębokość: 50 cm, Wysokość: 18 cm, Główne cechy produktu - Zlew ze stali nierdzewnej - mocnego i trwałego materiału. Dwustronny. Przystosowany do szafek o szerokości ramy min. 80 cm. Pod miską posiada materiał wygłuszający. Syfon z funkcją samooczyszczania. Odpływ z połączeniem dla zmywarki i pralki. W komplecie posiada korek i ociekacz. Syfon/Rurki: Tworzywo polipropylenowe, Zawór/ Koszyk zaworu: stal nierdzewna, Uszczelki: guma syntetyczna. Zlew 1-komorowy, wtopiony, Główne informacje: Długość: 46.6 cm, Głębokość: 30.0 cm Wysokość: 15.7 cm, - Zlew ze stali nierdzewnej. Pasuje do ram szafek o szer. min. 40 cm. Pod miską posiada materiał wygłuszający. Syfon z funkcją samooczyszczania. Odpływ z połączeniem dla zmywarki i pralki. W komplecie załączone korki i ociekacz. Syfon/Rurki: Tworzywo polipropylenowe, Zawór/ Koszyk zaworu: stal nierdzewna, Uszczelki: guma syntetyczna. Bateria kuchenna-stojąca. Główne informacje: Wysokość: 16 cm, Wkład baterii posiada twarde, ceramiczne dyski, które wytrzymują duże tarcie powstające podczas zmiany temperatury wody, Pokryty chromem mosiądзем. Szerokość: 26 cm, Wysokość: 5 cm, Długość: 30 cm, Waga: 1.14 kg. W komplecie węże łączące z połączeniem 3/8". Długość: 35 cm. Bateria zlewozmywakowa-stojąca, wyposażona w jednouchwytowe sterowanie, chromowane wykończenie, obrotowa, wyciągana wylewka, która umożliwia wygodne korzystanie ze zlewozmywaka, kolor-chrom, waga: 1,52 kg, wysokość: 16,4 cm, szerokość: 5 cm, Grubość/Głębokość: 21,4 cm.</p>	
14	4 umywalki łazienkowe	sztuka	4	<p>Prostokątna umywalka ceramiczna, wymiary: 50 x 46 cm, waga: 16,0 kg, z otworem, z przelewem, mocowana na śrubach, możliwość postawienia umywalki na blacie przy zachowaniu montażu do ściany, kolor biały, pokryty powłoką łatwą do utrzymania czystości. Mocowana do ściany. Materiał-Porcelana. Szerokość [mm]-500. Długość [mm]-460. Wysokość [mm]-140. Otwory na baterie-1. Waga 16 kg. Prostokątna komora. Komora-Szerokość 420 mm. Długość 290 mm. Głębokość 126 mm. Przelew. Syfon do umywalki: Typ-butelkowy równomierny kształt, Materiał-metalowy, Kolor-chrom.</p>	
15	1 natrysk łazienkowy	sztuka	1	<p>1 Natrysk łazienkowy, w tym:</p> <p>a) Termostatyczna bateria, z blokadą gorącej wody, bez zestawu natryskowego, montaż ścienny 2-otworowy, dwuuchwytowa, 2 lat gwarancji, chrom, Typ baterii - ścienna, termostatyczna, klasa przepływu - A - poniżej 15 L/min, z zestawem natryskowym - Nie, grupa akustyczna - &lt; 20 dB.</p> <p>b) Drażek ze stali nierdzewnej z górna głowicą natryskowa, chromowana o średnicy 207 mm, mosiężny przełącznik natrysku, ciśnieniowy, regulowany rozstaw mocowań, słuchawka 3 – funkcyjna (strumień deszczowy, hydromasaż, mieszany) o średnicy 87 mm, wąż stalowy, podwójnie pleciony 150 cm, wężyk doprowadzający wodę z baterii, system anti-calc, szerokość: 262 mm, wysokość: 1035 mm, gwint przyłącza 1/2". W zestawie deszczownica, słuchawka prysznicowa, wąż prysznicowy, drażek prysznicowy.</p>	
16	2 zlewy	zestaw	2	<p>Zlew w kształcie prostokąta, bez zaokrąglonych kształtów, montowany na szafce koloru białego. Wykonany z białego konglomeratu. Wymiary 80 cm*50 cm*82 cm. Uchwyty bezpieczne dla dzieci.</p>	

17	2 zestawy mebli łazienkowych pod zlewy z poz. 16	Zestaw	2	Szafka w kształcie prostokąta. Szafka wykonana z białej płyty lakierowanej o krawędziach wykończonych PCV. Wymiary 80 cm*50 cm. Uchwyty bezpieczne dla dzieci. Zestaw przystosowany do kąpeli małych dzieci z certyfikatami.	
18	5 baterii z węzami do umywalk, natrysków i zlewów	zestaw	5	5 baterii z węzami do umywalk, natrysków i zlewów, w tym: a) Zbiorowy mieszacz wody termostatyczny, który przygotowuje wodę o stałej, bezpiecznej temperaturze do 1-10 umywalk lub 1-5 natrysków (z dławikami wypływu 8 l/min) wyposażonych w zawory na wodę zmieszaną. Zbiorowy mieszacz termostatyczny G 3/4" - cechy charakterystyczne: płynna regulacja temp. wody w zakresie 30-65 °C, blokada temperatury na poziomie 38 °C, zalecane ciśn. użytk. min. 2 bar max. 5 bar, max. wypływ wody przy p = 3 bar 50 l/min, zabezpieczenie temperaturowe: natychmiastowe odcięcie wypływu wody gorącej w przypadku zamknięcia dopływu wody zimnej na wejściu, zawory zwrotne i filtry siatkowe na wejściach termostatu, ciśnienia wody zimnej i ciepłej i temperatury na wejściu powinny być porównywalne, zawór wytrzymuje dezynfekcję termiczną 75 °C przez okres 30 minut. b) zawór stojący łokciowy dla wody zmieszanej, cechy charakterystyczne: wydatek 3 l/min, czas wypływu 15-17 sekund, uruchamiany przez naciśnięcie dźwigni w dowolnym kierunku, 4 stopniowa regulacja wypływu wody, przyłącze GZ 1/2", pokryty rubinem syntetycznym wyjątkowym twardym materiałem jubilerskim zastosowanym jako element głowicy oraz iglica ze stali nierdzewnej. Wys. 172 mm, dług. ramienia 121 mm.	
19	2 wanienki	sztuka	2	Wanienka wytrzymała i solidna. Wysoką jakość materiałów, nowoczesny wzór. Spełnia standardy bezpieczeństwa. Na dnie wanienki znajduje się korek do odprowadzania wody, który dodatkowo pełni rolę termometru wskazującego kiedy woda jest za zimna lub za gorąca. Wanienka ma zaokrąglony kształt pozbawiony kantów zapewniający bezpieczeństwo. Posiada ergonomiczny kształt wewnątrz. Wolną przestrzeń między ściankami wewnętrznymi i zewnętrznymi, która pozwala dłużej utrzymywać optymalną temperaturę wody. WYMIARY: zewnątrz: (dł/szer/wys) 79 cm x 42 cm x 27,5 cm wewnątrz: (dł/szer/wys) 66 cm x 33,5 cm x 24 cm. Kolor: wnętrze białe, na zewnątrz ciemno szare.	
<b>KOSZT ŁĄCZNY BRUTTO dla cz. II</b>					

.....  
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)